



FLO Maison^{MC} G5

La borne de recharge résidentielle qui continue de performer, beau temps mauvais temps.



CONÇUE POUR DURER PLUS LONGTEMPS

- **Conçue pour résister aux conditions les plus extrêmes** grâce à un boîtier entièrement fait en aluminium, étanche, résistant à la corrosion (type 4X) ainsi que résistant aux chocs.
- **Rechargez dans le froid glacial de la toundra ou la chaleur aride du désert.**
Nous offrons une recharge fiable dans une plage de températures allant de -40 °C à 50 °C.
- **Vous êtes entre bonnes mains.**
Nous croyons à la qualité de nos produits et offrons une garantie limitée de 3 ans..



UNE RECHARGE SOPHISTIQUÉE

- **Une apparence discrète et raffinée qui complète bien votre maison.**
Accommode toute configuration de stationnement grâce au câble flexible et de qualité supérieure de 7,6 m
- **Correspond aux taux d'alimentation maximale de la plupart des véhicules électriques.**
Recharge la plupart des véhicules en 6 à 8 heures avec 30 A / 240 V / 7,2 kW



EN PLEINE CONFIANCE

- **Une sécurité omniprésente.**
Les fonctions de sécurité intégrées protègent contre les déséquilibres d'alimentation et le courant de surcharge.
- **Installée et prête à recharger en un rien de temps.**
Les électriciens adorent notre installation facile et flexible, offrant beaucoup d'espace pour travailler et peu de visite ultérieures pour fin de réparation.

Spécifications techniques

ÉLECTRIQUE

Puissance	6.2 – 7.2 kW
Courant de sortie	30 A (réglable de 6 à 30 A)
Tension	208-240 V @ 60 Hz
Connexion d'entrée de courant alternatif	- Installation fixe (doit être installé par un électricien agréé) - L1, L2, G - Entrée de l'alimentation électrique : au bas ou à l'arrière de la borne
Dispositifs de sûreté	Disjoncteur de défauts de fuite à la terre (DDFT) intégré (20 mA, 3 réenclenchements espacés de 15 minutes)

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement	-40 °C to 50 °C (-40 °F to 122 °F)
-------------------------------	------------------------------------

CERTIFICATION & CONFORMITÉ

Utilisation sécuritaire	Conforme aux normes de sécurité UL applicables. Certifié par le groupe CSA UL 2231 / UL 2594 / CSA C22.2 No 280
Émission radio	ICES-003 (B)/NMB-003(B), ICES-006 /NMB-006 (Canada); FCC 47 CFR Part 15 (U.S.)

PHYSIQUE

Dimensions (H x W x D)	432 mm x 193 mm x 175 mm (17" x 7.6" x 6.9")
Poids	11,18 kg (24,65lbs)
Câble	7,62 m (25') Câble de qualité supérieure
Connecteur de recharge	SAE J1772 ^{MC} conçu pour plus de 10 000 cycles de recharge
Résistance aux éléments	Boîtier entièrement fait en aluminium, étanche, résistant à la corrosion (type 4X)
Installation	Support mural inclus
Résistance aux chocs	Boîtier conforme à la norme IK10
Garantie limitée	3 ans



Pour plus d'information
info@flo.com
1 (855) 543-8356
flo.com



Fabriquée en Amérique
du Nord

Conçue et fabriquée par AddÉnergie
Technologies Inc. faisant affaires sous le
nom de FLO.